

Наименование	Применение	Мощность, кВт	Продуктивность м³/ч	Макс. глубина подъема воды, м	Соединение труб	Цена	Ед.
<b>Насосное оборудование</b>							
	Насос вихревой Optima TPS60 N с эжектором						
	<i>Насос с эжектором применяется там, где необходимо получить высокое давление с небольшой производительностью для перекачки чистой воды.</i>	0,37	2	9	1"	44,04 USD	шт
Наименование	Применение	Мощность, кВт	Продуктивность м³/ч	Макс. Глубина погружения, м	Диаметр подключения	Цена	Ед.
	Насос фекальный Optima WQD8-12						
	<i>Применяются для откачивания грунтовых и бытовых вод, осушения котлованов, подвалов, дренажа, отвода сточных вод, подачи воды из бассейнов, откачки вод содержащих фекалии.</i>	0,9	8	5	2"	92,97 USD	шт
	Насос фекальный с режущим механизмом Optima V1100 DF						
	<i>Предназначен для перекачивания коммунальных, бытовых, про-мышленных и сельскохозяйс-твенных загрязненных вод.</i>	1,1	19	5	2"	160,16 USD	шт
Наименование	Применение	Мощность, кВт	Продуктивность м³/ч	Макс. Глубина всасывания, м	Диаметр подключения	Цена	Ед.
	Насос центробежный Optima JET80 чугун длинный						
	Насос центробежный Optima JET100 чугун длинный						
	Насос центробежный Optima JET150 чугун длинный						
	<i>Насос предназначен для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Может применяться в быту и промышленности, для автоматической подачи воды в комплексе с резервуарами и автоматическими агрегатами поддержания давления, для полива огородов, садов и т. д.</i>	0,8	2,7	9	1"	86,85 USD	шт
		1,1	3	9	1"	88,78 USD	шт
		1,3	3,6	9	1"	90,81 USD	шт
	Насос центробежный Optima JET80S нержавейка						
	Насос центробежный Optima JET100S нержавейка						
	<i>Предназначен для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Применяться в быту и промышленности, для автоматической подачи воды в комплексе с резервуарами, для полива огородов, садов и т. д.</i>	0,8	3	9	1"	91,64 USD	шт
		1,1	3,6	9	1"	88,97 USD	шт
	Насос центробежный многоступенчатый Optima MH-N 1500INOX						
	<i>Применяется для перекачки воды или другой нейтральной жидкост-ти с температурой от 0 до 35 °C</i>	1,5	9	7	1"	196,60 USD	шт
	Насосная станция Optima JET 80-24 чугун длинный на гребенке						
	Насосная станция Optima JET100-24 чугун длинный на гребенке						
	<i>Используются для поддержания необходимого давления в системах водоснабжения квартир, домов, коттеджей и т. д. Предназначена для установки в индивидуальных системах водоснабжения, перекачивания чистой воды из колодцев, скважин и открытых водоемов.</i>	0,8	2,7	9	1"	123,58 USD	шт
		1,1	3	9	1"	128,92 USD	шт
	Насосная станция Optima JET100S-24 нерж. На гребенке						
		1,1	3,6	9	1"	131,28 USD	шт
<b>Аксессуары</b>							
	Штуцер 5-и выводной 1" 80 мм, Optima					3,96 USD	шт
	Штуцер 5-и выводной 1" 100 мм, Optima					4,77 USD	шт