

Наименование	Применение	Мощность, кВт	Продуктивность м ³ /ч	Макс. Глубина подъема воды, м	Соединение труб	Цена	Ед.
Насосное оборудование							
	Насос вихревой Optima TPS60 N с эжектором	<i>Насос с эжектором применяется там, где необходимо получить высокое давление с небольшой производительностью для перекачки чистой воды.</i>	0,37	2	9	1"	38,81 USD шт
Наименование	Применение	Мощность, кВт	Продуктивность м ³ /ч	Макс. Глубина погружения, м	Диаметр подключения	Цена	Ед.
	Насос фекальный Optima WQD8-12	<i>Применяются для откачивания грунтовых и бытовых вод, осушения котлованов, подвалов, дренажа, отвода сточных вод, подачи воды из бассейнов, откачки вод содержащих фекалии.</i>	0,9	8	5	2"	81,94 USD шт
	Насос фекальный с режущим механизмом Optima V1100 DF	<i>Предназначен для перекачивания коммунальных, бытовых, промышленных и сельскохозяйственных загрязненных вод.</i>	1,1	19	5	2"	141,17 USD шт
Наименование	Применение	Мощность, кВт	Продуктивность м ³ /ч	Макс. Глубина всасывания, м	Диаметр подключения	Цена	Ед.
	Насос центробежный Optima JET80 чугун длинный	<i>Насос предназначен для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Может применяться в быту и промышленности, для автоматической подачи воды в комплексе с резервуарами и автоматическими агрегатами поддержания давления, для полива огородов, садов и т. д.</i>	0,8	2,7	9	1"	76,56 USD шт
	Насос центробежный Optima JET100 чугун длинный		1,1	3	9	1"	78,26 USD шт
	Насос центробежный Optima JET150 чугун длинный		1,3	3,6	9	1"	80,05 USD шт
	Насос центробежный Optima JET80S нержавейка	<i>Предназначен для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Применяться в быту и промышленности, для автоматической подачи воды в комплексе с резервуарами, для полива огородов, садов и т. д.</i>	0,8	3	9	1"	80,78 USD шт
	Насос центробежный Optima JET100S нержавейка		1,1	3,6	9	1"	78,42 USD шт
	Насос центробежный многоступенчатый Optima MN-N 1500INOX	<i>Применяется для перекачки воды или другой нейтральной жидкости с температурой от 0 до 35 °С</i>	1,5	9	7	1"	173,30 USD шт
	Насосная станция Optima JET 80-24 чугун длинный на гребенке	<i>Используются для поддержания необходимого давления в системах водоснабжения квартир, домов, коттеджей и т. д. Предназначена для установки в индивидуальных системах водоснабжения, перекачивания чистой воды из колодцев, скважин и открытых водоемов.</i>	0,8	2,7	9	1"	108,94 USD шт
	Насосная станция Optima JET100-24 чугун длинный на гребенке		1,1	3	9	1"	113,65 USD шт
	Насосная станция Optima JET100S-24 нерж. На гребенке		1,1	3,6	9	1"	115,72 USD шт
Наименование	Применение	Мощность, Вт	Производительность л/м	Максимальное давление, м	Диаметр подключения	Цена	Ед.
	Насос для повышения давления PT10-10 Optima	<i>Насос повышения давления, нержавеющей корпус (с «сухим ротором») используется для повышения давления в системах водоснабжения индивидуального типа</i>	90	16	10	3/4"	36,21 USD шт
	Насос для повышения давления PT15-15 Optima		120	25	15	3/4"	46,24 USD шт
Аксессуары							
	Штуцер 5-и выводной 1" 80 мм, Optima					3,49 USD	шт
	Штуцер 5-и выводной 1" 100 мм, Optima					4,20 USD	шт