

## Прайс-лист на паковочные материалы ТМ «Unipak»

| Наименование   | Область применения  | Цена     | Ед. |
|--|---|----------|-----|
| <b>Паковочные материалы</b>  |   |          |     |
|  Мастика Unipak, 250г, Unigum, 6500025   | Применяется для уплотнительной заделки пространств, которые возникают при установке сантехнического оборудования (унитазов, раковин, кухонных моек и т. п.)   | 3,59 EUR | шт  |
|  Пакля Unipak, 100г, Unigarn, 1500010   | Льняные пряди вместе с уплотняющими пастами используются для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения.   | 1,20 EUR | шт  |
|  Пакля Unipak, 80г, Unigarn, 1500820, катушка в контейнері  |   | 2,79 EUR | шт  |
|  Паковочная смазка Unipak, 50г, Multipak, 5572005  | Уплотнительная паста используется в системах природного и бытового газа (макс.давление 4,4 бар и t° не выше +70°C), питьевой воды (до 8 бар и t° не выше +140°C), отопление (до 16 бар и t° не выше +140°C), системах кондиционирования и подачи воздуха под давлением (до 16 бар).   | 1,99 EUR | шт  |
|  Паковочная смазка Unipak, 200г, Multipak, 5572020   |   | 4,92 EUR | шт  |
|  Паковочная смазка Unipak, 75г, 5072007<br>Паковочная смазка Unipak, 250г, 5072025<br>Паковочная смазка Unipak, 360г, 5072036  | Паста используется совместно со льном сантехническим для герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления (t° максимум +140° С и 8 бар).   | 1,90 EUR | шт  |
|  |   | 3,72 EUR | шт  |
|  |   | 3,93 EUR | шт  |
|  Фумлента Unipak, 10м, 19ммx0,2мм, Jumbotape Standard, 1000557, плотность 0,6 g/cm <sup>3</sup><br>Фумлента Unipak, 16,5мм, 19ммx0,2мм, Jumbotape Professional, 1000507, плотность 0,6 g/cm <sup>3</sup> | Для острой резьбы и резьбы с крупным шагом в системах питьевой воды, отопления, кондиционирования и сжатого и воздуха. Также для использования в паровых системах низкого давления. Применим для всех типов материалов (железо, металл, пластик и т.д.).  | 1,56 EUR | шт  |
|  |   | 1,92 EUR | шт  |
|  Фумлента Unipak, 12м, 12ммx0,075мм, Unitape, 1000107, плотность 0,35 g/cm <sup>3</sup>   | Для использования в системах питьевой воды, отопления, кондиционирования и сжатого воздуха.<br>Применяется для всех типов материалов (металл, пластик и т.д.).  | 0,35 EUR | шт  |
|  Фумлента Unipak, 12м, 12ммx0,1мм, Multitape, 1000600, плотность 1,0 g/cm <sup>3</sup>  | Для использования в системах с повышенными требованиями к кислотостойкости, в гидравлических системах, системах питьевого водоснабжения, сжатого воздуха, отопления, кондиционирования, охлаждения, нефтепродуктов, а также в системах газоснабжения, жидкого газообразного кислорода.<br>Применяется для всех типов материалов (металл, пластик и т.д.). | 2,97 EUR | шт  |
|  Фумлента Unipak, 12м, 12ммx0,1мм, Topseal, 1000700, плотность 1,3 g/cm <sup>3</sup>  | Для использования в системах с повышенными требованиями к кислотостойкости, в гидравлических системах, системах питьевого водоснабжения (EN 751-3 и DIN 30660), сжатого воздуха, отопления, кондиционирования, охлаждения, нефтепродуктов, а также в системах газоснабжения, жидкого то газообразного кислорода.  | 5,40 EUR | шт  |
|  Фумлента Unipak, 13,2м, 12ммx0,1мм, Maxitape, 1000407, плотность 0,7 g/cm <sup>3</sup>   | Используется для систем питьевой, воды, отопления, гидравлических систем, пара низкого давления и нефтепродуктов.<br>Для использования в системах сжатого воздуха, кондиционирования и охлаждения.  | 0,71 EUR | шт  |
|  Фумлента Unipak, 13,2м, 12ммx0,1мм, Miditape, 1000307, плотность 0,35 g/cm <sup>3</sup>  | Для использования в системах питьевой воды, отопления, кондиционирования, сжатого воздуха.<br>Применяется для всех типов материалов (металл, пластик и т.д.).   | 0,46 EUR | шт  |

### Общая рекомендация по выбору типа ленты в зависимости от диаметра трубы:

до 25 мм – «UNITAPE», «MIDITAPE», «PTFE»  
от 25 мм до 40 мм – «MAXITAPE»,  
От 40 мм до 65 мм – «JUMBOTAPE», «SEALRITE».